

NÁVOD NA POUŽITIE

Errecom Cond Cleaner (Ready to Use — 1L)

Errecom Cond Cleaner (Ready to Use) je profesionálny, vopred pripravený čistiaci prostriedok v praktickom 1-litrovom balení. Je určený na okamžitú údržbu a čistenie kondenzátorov (vonkajších jednotiek) klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel. Efektívne a rýchlo odstraňuje prach, peľ, masť a iné organické nečistoty, čím obnovuje plnú účinnosť výmenníka tepla.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Tento produkt je už namiešaný v optimálnom pomere a **NERIEDI SE S VODOU!** Pred začatím akejkoľvek manipulácie a čistenia sa uistite, že je zariadenie kompletne odpojené od elektrického napájania.

1. Príprava pred aplikáciou

- **Žiadne riedenie:** Obsah fľaše nepreriedujte vodou ani ho nemiešajte s inou chémiou.
- **Aplikácia:** Na fľašu naskrutkujte mechanický rozprašovač, prípadne tekutinu prelejte priamo do čistého ručného tlakového postrekovača.

2. Postup čistenia

BEZPEČNOSŤ

1

Vypnutie a odpojenie zariadenia

Klimatizáciu alebo tepelné čerpadlo úplne vypnite a bezpečne odpojte od elektrickej siete (pomocou príslušného ističa alebo servisného odpínača).

PRÍPRAVA POVRCHU

2

Mechanické predčistenie

Ak sú na hliníkových lamelách usadené hrubé nečistoty ako lístie, suchá tráva alebo topoľové páperie, opatrne ich odstráňte mäkkou kefkou alebo vysávačom. Postupujte jemne, aby ste lamely nepokrčili.

3

PÔSOBENIE 5 MINÚT**Nanesenie prostriedku**

Čistiaci prostriedok nastriekajte rovnomerne a v dostatočnom množstve priamo na lamely výmenníka. Aplikujte smerom zhora nadol. Nechajte pôsobiť približne 5 minút. Aktívna pena uvoľní nečistoty. Prípravok nenechávajte na povrchu zaschnúť.

4

FINÁLNY KROK**Dôkladný oplach vodou**

Celý povrch výmenníka dôkladne vystriekajte čistou vodou. Striekajte kolmo na smer lamiel. Ak pracujete s vysokotlakovým čističom, udržiajte bezpečný odstup a znížte tlak, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu lamiel. Oplachujte, až kým nesteká číra voda bez peny.

3. Osobné ochranné a bezpečnostné pokyny

- **Ochranné pomôcky:** Pri aplikácii prostriedku vždy používajte ochranné okuliare a chemicky odolné gumové rukavice. Vyhnite sa vdychovaniu aerosólu.
- **Materiálová znášateľnosť:** Prípravok je šetrný k hliníku, medi a plastom za predpokladu, že dodržíte stanovený čas pôsobenia a dôkladne ho zmyjete vodou. Nenechávajte ho dlhodobo pôsobiť na lakovaných častiach bez oplachu.
- **Prvá pomoc:** Pri kontakte s pokožkou ihneď umyte postihnuté miesto mydlom a vodou. Pri zasiahnutí očí ich vymývajte prúdom čistej vody po dobu 15 minút a vyhľadajte lekársku pomoc.

Technické parametre v skratke

Typ výmenníka	Výhradne pre vonkajšie jednotky (kondenzátory)
Hlavný účinok	Hĺbkové odmastenie, odstránenie organických usadenín, obnova prenosu tepla
Koncentrácia	Ready to Use (pripravené na priame použitie, neriedi sa)
Objem balenia	1 Liter
Ekologická stopa	Biologicky odbúrateľný produkt

Tento návod slúži ako oficiálne odporúčanie pre koncového používateľa pre bezpečné a správne nanášanie čistiaceho prostriedku. Pre zachovanie plnej záruky a bezchybného chodu zariadenia odporúčame pravidelný odborný servis zveriť kvalifikovanému technikovi.