

Popis produktu



EXTERNAL je vonkajší dvojzložkový tesniaci tmel vo forme pasty, vhodný na utesnenie netesností (trhlín) až do veľkosti 5 mm na akomkoľvek materiáli. Vďaka špeciálnemu zloženiu je EXTERNAL inertný voči všetkým druhom mazív a chladiacich kvapalín a nepodlieha teplotným výkyvom.

EXTERNAL sa jednoducho premiesi dvoma prstami a po jeho aplikácii je trhlina uzavretá.




Je ideálny na rýchle zásahy (havarijné opravy) a na rýchle opätovné uvedenie zariadenia do prevádzky. EXTERNAL neuvolňuje do systému žiadne zvyšky a v prípade potreby ho možno ľahko odstrániť, aby sa mohol vykonať iný typ opravy. Po zaschnutí je možné produkt brúsiť a povrchovo upravovať.

Charakteristika

- Kompatibilný s POE, PAG, PAO, minerálnymi mazivami a alkylbenzénom.
- Odoláva chladiacim plynom (chladivám) CFC, HFC, HCFC, CO₂, vrátane R32 a R1234yf.
- Odoláva teplotám od -100 °C do +270 °C..
- Môže sa použiť na kovové komponenty systému, ako sú meď, hliník a oceľ.
- Môže sa použiť na termoplastické potrubia.
- Odoláva preplachovacím (čistiacim) kvapalinám, vrátane chlórovaných.
- Odolnosť voči tlaku závisí od veľkosti netesnosti (trhliny):
 - 5 mm = 40 Bar.
 - 2 mm = 50 Bar.
 - 1 mm = 57 Bar.

Aplikácia pre klimatizačné a chladiace systémy

1. IProdukt sa musí nanášať na dokonale suchý a čistý povrch. Miesto aplikácie dôkladne očistite pomocou prípravku Thor (rýchlopôsobiaci chemický čistič povrchov), aby sa zabezpečila čo najlepšia priľnavosť. Odstráňte akékoľvek nečistoty a zvyšky, ktoré by mohli narušiť účinok tmelu External.
2. Orezávacím nožom alebo nožom odrežte také množstvo tmelu EXTERNAL, ktoré postačí na vytvorenie prstenca (objímky) okolo celého priemeru potrubia v mieste úniku.
3. Nasadte si ochranné rukavice a obe zložky chvíľu hnette. Farba sa musí zjednotiť, pričom v prstoch pocítite mierne uvoľňovanie tepla..
4. Tmel dôkladne naneste na netesnosť tak, aby dobre priľnul po celom obvode. Na dokonalé zaschnutie počkajte 24 hodín. Ak chcete skrátiť čas schnutia na jednu hodinu, zahrievajte EXTERNAL 5 minút teplovzdušnou pištoľou.
5. Po úplnom zaschnutí produktu uveďte systém späť do bežnej prevádzky.



Odstránenie produktu (v prípade potreby)

1. Navlhčite tmel External prípravkom THOR.
2. Chvíľu počkajte.
3. Uchopte vytvorený prstenec kliešťami alebo sikovkami (inštalátorskými kliešťami), vyvíňte mierny tlak bez toho, aby ste potrubie zdeformovali, a otočte ním do jednej strany.

Packaging disponibile



Astuccio di cartone
Espositore da banco con 60 astucci

Art.-Nr.		
TR1166.01	60	10800



Gli astucci e l'espositore da banco sono in cartone, riciclato al 100%.

Indicazioni di Pericolo



Attenzione

Indicazioni di Pericolo: H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di Prudenza: P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Disposizioni speciali: EUH205 Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica.

Contiene: prodotto di reazione: pentaeritritolo, propossilato e 1-cloro-2,3-epossipropano con solfuro di idrogeno prodotto di reazione: bisfenolo-A-(epicloridrina).

Prodotto ad Uso Professionale: utilizzare DPI adeguati e leggere attentamente le indicazioni in etichetta.