



Popis

SealUp je tesniaci tmel na spoje klimatizačných systémov (A/C), ktorý na závitoch vytvára chemicky odolný, ale pružný film, vďaka čomu je možné spoje kedykoľvek opäť rozobrať.

Prílišne k vnútorným povrchom a vyplní všetky mikrotrhliny, čím zabraňuje únikom medzi závitmi, tesneniami a spojmi.

Je ideálny na plastové a kovové materiály, ktoré sú vystavené silným vibráciám.

Pracovná teplota sa pohybuje v rozmedzí od -90 °C do +200 °C.

Odoláva podmienkam vo vákuu, ako aj tlakom až do 500 barov.

Môže prísť do kontaktu s rôznymi chemickými látkami, vrátane chladív, horľavých plynov, mazív, palív, rozpúšťadiel a priemyselných plynov.

Na zabezpečenie maximálnej prínavosti sa musí SealUp nanášať na čisté povrchy.

Je kompatibilný s plastmi, gumou a kovmi používanými v klimatizačných a chladiacich (AC/R) systémoch.

Na čistenie a odstraňovanie použite sprej Thor od spoločnosti Errecom.

Oblasť použitia

- HVAC/R
- Automotive

Aplikácia

1. Pre dosiahnutie optimálneho výsledku očistite povrchy pred aplikáciou sprejom Thor od spoločnosti Errecom a nechajte zaschnúť.

2. Naneste tenkú vrstvu produktu po celom obvode a na obe spájané časti.

3. Počkajte jednu minútu

4. Zmontujte a utiahnite podľa požiadaviek

5. Po zaschnutí produktu natlakujte systém. SealUp je pripravený na použitie približne po 1 hodine čakania.

Čistenie: Na odstránenie akýchkoľvek stôp tmelu použite sprej Thor od spoločnosti Errecom.



Fyzikálno-chemické vlastnosti

Vzhľad	Tekutina
Farba	Azurová
Zápach	Charakteristická
Relatívna hustota	1,000 ± 0,005 g/ml (a T = 20°C)
Kinematická viskozita	>20,5 mm²/sec (a T = 40°C)
Bod vzplanutia	21±1°C

Art.-Nr.

TR1157.Y.01



30



5400

Indicazioni di Pericolo



Attenzione

Indicazioni di pericolo: H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. H319 Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza: P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi.