

Drain Tabs

Skrátený návod na použitie pre rýchlu preventívnu údržbu

Postup aplikácie (Krok za krokom)

1 Príprava

Vypnite klimatizačnú jednotku pomocou diaľkového ovládača a otvorte predný odklopný plastový kryt vnútornej jednotky.

2 Prístup k vaničke

Opatrne vyberte vonkajšie prachové filtre. Pozrite sa do spodnej časti priamo pod výparník (hliníkové rebrovanie) – pod ním sa nachádza plastová zberná vanička, v ktorej sa hromadí skondenzovaná voda.

3 Vloženie tablety

Cez voľný priestor po vybratých filtroch vložte **1 tabletu** priamo do tejto zbernej vaničky.

DÔLEŽITÉ: Tabletú hodte na opačnú stranu, než kde sa nachádza odtokový otvor (odtoková hadica). Tým predídete mechanickému upchatiu vtoku do hadice a zabezpečíte, že sa tableta bude rozpúšťať postupne s prúdom pretekajúcej vody.

4 Dokončenie

Založte prachové filtre späť na svoje miesto a zatvorte predný kryt jednotky. Klimatizáciu môžete ihneď opäť spustiť a normálne používať.



DÁVKOVANIE A ODPORÚČANÝ INTERVAL

Pre klimatizačné jednotky s výkonom **do 3,5 kW** aplikujte **1 tabletu každých 15 až 20 dní** počas hlavnej letnej (chladiacej) sezóny.