

Sensira

FTXC

Nástenná klimatizácia



Prehľad

Energetické štítky



Funkcie:



Vykurovanie



Chladenie

Rozmery



FTXC: V: 288 / 297 mm
Š: 770 / 990 mm
H: 234 / 273 mm

Hladina akustického tlaku*:



FTXC: Vnúťorná jednotka

V tichom režime: 21 dBA

V bežnom režime: 34 dBA

Vonkajšia jednotka 46 dBA

Dostupné farebné prevedenia:



Matná biela
FTXC-C

Najlepší pomer cena/výkon

- › **Žiadna veda:** Sensira vďaka svojmu bielemu vzhľadu zapadne do každého interiéru. Sľubuje jednoduchú obsluhu a efektívne chladenie / vykurovanie.
- › **Hodnota za peniaze:** Sensira ponúka prémiovú kvalitu a špičkovú funkčnosť za atraktívnu cenu.
- › **Inteligentné ovládanie:** Riadenie klimatizácie prostredníctvom aplikácie Onecta vrátane hlasového ovládania pomocou Google Assistant a Amazon Alexa.

Top vlastnosti a funkcie



Výkonný režim

Ak je teplota v miestnosti príliš vysoká/nízka, je možné ju rýchlo ochladiť/ohriať. Po vypnutí tohto módu sa zariadenie vráti do prednastaveného režimu.



Suchý program

Znižuje vlhkosť v miestnosti bez ovplyvnenia teploty.



Vzduchový filter

Bezproblémovo odstraňuje nečistoty zo vzduchu, čím chráni vaše zdravie.



Zvislé automatické otáčanie

Automatický vertikálny pohyb klapiek zabezpečuje rovnomernú distribúciu vzduchu a teploty v celej miestnosti.

Sensira FTXC

Nástenná klimatizácia



Vlastnosti a funkcie

Prevádzkové režimy	Čistenie vzduchu	Kontrola a plánovanie
		voliteľné

Údaje o účinnosti		FTXC + RXC	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	50C + 50C	60C + 60C	71C + 71C
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/3,0		1,3/3,5/4,0	1,4/5,1/6,2	1,8/6,23/7,0	2,3/7,1/7,3
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/4,0		1,3/4,0/4,8	1,36/5,62/6,6	1,48/6,4/8,0	2,3/7,1/7,3
Chladenie priestoru	Trieda energetickej účinnosti		A++					
	Výkon	Pdesign kW	2,08	2,57	3,44	5,08	6,21	6,96
	SEER		6,89	6,84	6,87	6,45	6,40	5,30
	Ročná spotreba energie	kWh/a	106	132	175	276	340	459
Vykurovanie priestoru (Priemerné podnebie)	Trieda energetickej účinnosti		A+					
	Výkon	Pdesign kW	1,87	2,23	2,24	3,90	4,10	6,35
	SCOP/A		4,40	4,45	4,28	4,42	4,24	3,81
	Ročná spotreba energie	kWh/a	594	700	732	1.236	1.354	2.334

Vnúťorná jednotka				FTXC	20C	25C	35C	50C	60C	71C
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	288x770x234					297x990x273	
Vzduchový filter	Typ	Odnímateľné								
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Tichá/nízka/Stredná/vysoká	dBA	20/26/33/38			21/26/34/39	29/33/39/45	30/38/42/46	

Vonkajšia jednotka				RXC	20C	25C	35C	50C	60C	71C
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka		mm	550x658x273			615x845x300		695x930x350
Hladina akustického tlaku	Chladenie	High		dBA	45		46	51	54	
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Okolitý	Min.~Max.	°CDB	10~46			-10~46		
	Vykurovanie	Okolitý	Min.~Max.	°CDB	-15~24					
Chladivo	Typ / GWP / Náplň			kg / TCO _{Eq}	R-32/675/0,550/0,371		R-32/675/0,750/0,506	R-32/675/1,00/0,675	R-32/675/1,10/0,743	R-32/675/1,15/0,776
Pripojenia potrubia	Dĺžka potrubia	Vonk.j. - vnút.j.	Max.	m	20			30		
		Systém	Bez náplne	m	8					
	Rozdiel v úrovniach vonk.j.	vnút.j. -	Max.	m	15			20		
Napájanie	Fáza / Maximálny prúd poistky (MFA)			A	1~ /16					

