



FTXJ

NÁSTENNÁ JEDNOTKA

Daikin Emura

Prehľad

Energetické štítky



Funkcie:



Vykurovanie



Chladenie



Čistenie vzduchu

Rozmery



V: 305 mm
Š: 900 mm
H: 212 mm

Hladina akustického tlaku*



Vnútna jednotka
Tichý režim: 19 dBA
Bežný režim: 33 dBA
Vonkajšia jednotka:
49 dBA

Dostupné farby



Matná
čierna



Matná
biela



Lesklá
strieborná

*Platí pre 3.5 kW jednotky v režime chladenia

Výnimočnosť, ktorá je neprehliadnuteľná

- **Dokonalá kombinácia:** Vnútna jednotka a diaľkové ovládanie v čiernej, bielej alebo striebornej farbe elegantne doplnia váš interiér.
- **Záruka čistého vzduchu:** Jednotka je vybavená patentovanou technológiou Flash Streamer, ktorá spolu s titáno-apatitovým deodorizačným filtrom a strieborným čistiacim filtrom zabezpečujú, že vzduch, ktorý doma dýchate, je bez vírusov, alergénov a zápachu.
- **Inteligentné ovládanie:** Klimatizáciu jednoducho nastavíte a ovládáte cez aplikáciu Onecta.
- **Tichá prevádzka:** Špeciálne navrhnutý ventilátor optimalizuje prúdenie vzduchu tak, aby sa zabezpečil vysoký výkon a zároveň nízka hlučnosť.

Vlastnosti a funkcie



Technológia Flash Streamer

Patentovaná technológia čistenia vzduchu zachytáva vírusy, alergény (napríklad peľ a plesňové alergény) a nepríjemné zápachy a rozkladá ich na bezpečné atómy a molekuly vody.



Inteligentný teplotný senzor

Senzor sníma teplotu vzduchu v miestnosti a detekuje v nej prítomnosť ľudí. Následne signalizuje jednotke, aby nasmerovala prúdenie vzduchu od ľudí alebo do oblastí s nerovnomernou teplotou vzduchu.



Coanda Effect

Špeciálne navrhnuté klapky optimalizujú prúdenie vzduchu v režime chladenia aj vykurovania tak, aby zabezpečili maximálny dosah prúdenia vzduchu a lepšie rozloženie teploty v celej miestnosti.





Rýchle dosiahnutie teploty

Nastavená teplota sa dosiahne o 14% rýchlejšie ako než pri bežnej klimatizácii.

Daikin Emura FTXJ

Nástenná jednotka



Vlastnosti a funkcie



Údaje o účinnosti			FTXJ20AW9/S9/B9	FTXJ25AW9/S9/B9	FTXJ35AW9/S9/B9	FTXJ42AW9/S9/B9	FTXJ50AW9/S9/B9
			+RXJ20A9	+RXJ25A9	+RXJ35A9	+RXJ42A9	+RXJ50A9
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Príkon	Chladienie	Nom.	0,43	0,56	0,78	1,05	1,36
	Vykurovanie	Nom.	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Chladienie	Energetická trieda		A+++ (D->A+++)			A++ (D->A++)	
	Výkon	Pdesign	2,0	2,5	3,4	4,2	5,0
	SEER		8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
	Ročná spotreba energie	kWh/a	80	100	136	196	239
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda		A+++ (D->A+++)			A++ (D->A++)	
	Výkon	Pdesign	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP			5,15		4,60	
	Ročná spotreba energie	kWh/a	652	666	680	1.156	1.218

Vnútrotná jednotka			FTXJ20AW9/ S9/B9	FTXJ25AW9/S9/B9	FTXJ35AW9/S9/B9	FTXJ42AW9/S9/B9	FTXJ50AW9/S9/B9
Rozmery	Výška×Šírka×Hĺbka	mm	305x900x212				
Filter vzduchu			Flash Streamer, titánovo-apatitový filter, strieborný filter, vzduchový filter (vymeniteľný/ čistiteľný)				
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Tich./Níz./Nom./Vys.ot. dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Vykurovanie	Tich./Níz./Nom./Vys.ot. dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46

Vonkajšia jednotka				RXJ20A9	RXJ25A9	RXJ35A9	RXJ42A9	RXJ50A9
Rozmery		Výška×Šírka×Hĺbka	mm	552x840x350			734x954x408	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	chladienie nom. otáčky	dBA	46		49	48	
	Vykurovanie	vykurovanie nom. otáčky	dBA	47		49	48	49
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl Min.~Max.	°CDB	-10~-50				
	Vykurovanie	Vonk.tepl Min.~Max.	°CDB	-20~-24				
Chladivo	Typ/ GWP/ Náplň		kg/TCO ₂ E _q	R-32/675/0,76/0,52			R-32/675/1,10/0,75	
	Kvapalina/Plyn	OD	mm	6,35/9,50			6,35/12,7	
Pripojenia potrubia	Dĺžka	Vonk. - Vnút.	m	20			30	
	Doplnenie chladiva		kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)				
	Prevýšenie	Vonk. - Vnút.	m	15			20	
Napájanie	Počet fáz/Maximálne istenie (MFA)		A	1~ /10	1~ /13			

Ovládač je štandardne súčasťou balenia.

